



Saunier Duval

Tattic

Il benessere alla portata di tutti

Massima versatilità

Disponibile nelle versioni **monosplit da 9000 o 12000 Btu/h** e **dualsplit da 9000+12000 Btu/h**, la serie **Tattic** è in grado di soddisfare molteplici esigenze in base alla tipologia e alla dimensione degli ambienti da climatizzare.

Tutti i modelli funzionano anche in **pompa di calore**.

Semplice, con stile

Caratteristica della serie **Tattic** è lo **stile essenziale**.

Esso si ritrova nel design, che grazie alla sua linearità risulta perfettamente armonizzabile in qualsiasi contesto, nel funzionamento, regolabile tramite un telecomando pratico ed intuitivo adatto a qualsiasi tipologia di utente, e nella manutenzione, agevolata dalla tecnologia e dalla razionalità applicata ai componenti.

Il clima che conviene

Con i climatizzatori **Tattic**, Saunier Duval propone al mercato un prodotto di ottima qualità ad un prezzo accessibile a tutti.

Rispetto dell'ambiente

Tutta la gamma utilizza **refrigerante ecologico R410A** che assicura elevate prestazioni pur essendo totalmente privo di freon e quindi assolutamente innocuo per l'ambiente.




- **MONOSPLIT ON/OFF**
9000 o 12000 Btu/h
- **DUALSPLIT ON/OFF**
9000 + 12000 Btu/h



Filtraggio antipolvere




Programmazione giornaliera



Airswing



Funzione Sleep



Deumidificazione

Filtraggio antipolvere: sistema di filtraggio multiplo, facilmente rimovibile per la pulizia, che permette di vivere in un ambiente sano oltre che climatizzato.

Programmazione giornaliera: accensione e spegnimento programmabili grazie ad un timer temporizzatore.

Airswing: deflettori orizzontali e verticali orientabili per convogliare l'aria e consentire un'uniforme ventilazione degli ambienti.

Funzione sleep: attivando questa funzione durante le ore notturne, il sistema in modo automatico aumenta/diminuisce la temperatura (a seconda che funzioni in modalità raffrescamento/pompa di calore) di 1°C all'ora, assicurando un adeguato benessere ed un significativo risparmio energetico.

Deumidificazione: efficiente azione di deumidificazione degli ambienti per garantirne un corretto grado d'umidità.



Caratteristiche tecniche

		MONOSPLIT		DUALSPLIT
		SDH 33-025 W	SDH 33-035 W	SDH 33-060 M2W
Unità Interna		SDH 33-025 HWI	SDH 33-035 HWI	SDH 33-025 MHWI + SDH 33-035 MHWI
Codice unità interna		0010005056	0010005057	0010005060 + 0010005061
Unità Esterna		SDH 33-025 HWO	SDH 33-035 HWO	SDH 33-060 M2HO
Codice unità esterna		0010005054	0010005055	0010005059
Alimentazione	V/Ph/Hz	220 - 240/1/50	220 - 240/1/50	220 - 240/1/50
Refrigerante		R410A	R410A	R410A
Capacità frigorifera	kW	2,70	3,8	6,32
	Btu/h	9.215	12.970	21.576
	Frig/h	2.322	3.268	5.437
Potenza assorbita	kW	0,84	1,18	2,095
Assorbimento	A	4,0	5,30	9,60
	EER	3,22	3,22	3,02
Etichettatura energetica	Classe	A	A	B
Potenza termica	kW	2,73	3,89	6,59
	Btu/h	9.317	13.287	22.484
	Kcal/h	2.348	3.348	5.666
Potenza assorbita	kW	0,77	1,10	1,92
Assorbimento	A	3,80	4,87	9,70
	COP	3,55	3,54	3,43
Etichettatura energetica	Classe	B	B	B
Potenza assorbita max	kW	1,66	1,44	2,38
Assorbimento max	A	8,20	7,32	12,80
Unità Interna				
Portata d'aria	m³/h	450/400/370	500/520/500	550/500/450 670/600/530
Telecomando		Infrarossi	Infrarossi	Infrarossi
Pressione sonora min	dB(A)	33	33	33
Dimensioni AxLxP	mm	265x790x200	265x790x200	270x790x200 + 270x790x200
Peso	Kg	10	12	12 + 12
Unità Esterna				
Portata d'aria	m³/h	1.800	1.800	2.300
Pressione sonora	dB(A)	51	51	52
Carica refrigerante	g	560	900	1.000 + 1.200
Numero/Tipo compressore		1/Rotativo	1/Rotativo	2/Rotativo
Sistema di espansione		Capillare	Capillare	Capillare
Dimensioni AxLxP	mm	500x700x225	540x795x255	644x994x430
Peso	Kg	27	42	64
Diametro tubi liquido-gas	Pollici	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2 1/4-3/8
Lunghezza massima tubi	m	15	15	(L1+L2) 15+15
Altezza massima UI sotto UE	m	8	8	8+8
Carica refrigerante standard fino	m	5	8	5+5
Carica addizionale per metro	g	30	30	30+30

Edizione 10/2007

Nei confronti di terzi. Nell'ottica del miglioramento, Saunier Duval si riserva di modificare in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, le caratteristiche dei prodotti. Saunier Duval non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze contenute in questo catalogo, che non può essere considerato come contratto.

Info clienti



Vaillant Saunier Duval Italia S.p.A. unipersonale

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Vaillant GmbH

Via Benigno Crespi, 70 - 20159 Milano
Tel 02 607 490 1 - Fax 02 607 490 603
www.saunierduval.it - sdi@saunierduval.it

Tutti i prodotti Saunier Duval sono garantiti dal marchio

La qualità totale Saunier Duval è certificata ISO 9001



Saunier Duval